



SolarSilver70

Pellicola metallizzata anticalore per interni. Efficace per ridurre il calore, abbagliamento e filtrare la luce in maniera delicata. Il leggero effetto specchio creato dalla pellicola è efficace anche per garantire privacy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calcolate su vetro chiaro 3mm

Energia Totale Respinta	68%
Colore	Argento
Luce Visibile Trasmessa (VLT)	30%
Riflessione Esterna (eVLT)	44%
Riflessione Interna (iVLT)	44%
Riduzione abbagliamento	68%
Energia Solare Riflessa	43%
Energia Solare Assorbita	35%
Energia Solare Trasmessa	22%
Valore "g"	0.31
Emissività	0.70
UV bloccati	99%
Composizione	PET
Spessore	58 μ
Garanzia riferita a posa verticale	7 anni
Sigillatura perimetrale	No

DOVE APPLICARE LA PELLICOLA

I riferimenti sono validi entro i 2mq di superficie, oltre si rende necessaria un'analisi del singolo caso.

Tipo di installazione	Interna
Vetro semplice chiaro	Si
Vetro semplice colorato	No
Vetro semplice colorato specchiato	Si
Doppio vetro chiaro	Si
Doppio vetro colorato	No
Doppio vetro colorato specchiato	Si
Doppio o Triplo vetro con gas inerte	No
Doppio vetro chiaro stratificato Int	No
Doppio vetro chiaro stratificato Est	No

STRATIFICAZIONE DELLA PELLICOLA

La pellicola è costituita da 6 strati:

- strato antigraffio con trattamento anti UV
- strato in poliestere con particelle metalliche
- adesivo legante
- poliestere di alta qualità ottica
- adesivo polimerizzante con il vetro in 15 giorni
- liner trasparente di protezione da rimuovere prima della posa